

## 2022(令和4)年4月版

●JISA5308(レディーミクストコンクリート)に準拠し

▼本価格表(1・2)の普通コンクリートをご指定願います。 ▼品質の責任範囲は荷卸し地点までとします。

●ご指定の強度、スランプが本価格表に該当しない場合は上位ランクの強度スランプでご指定願います。

●表示価格(円/㎡)は、消費税抜きの価格です。(消費税別途加算)

### 1. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	8	10	12	15	18	21
18	20,250	20,350	20,400	20,550	20,750	
21	20,650	20,750	20,800	21,000	21,950	22,250
24	21,000	21,100	21,200	21,400	22,400	22,700
27	21,500	21,600	21,700	21,900	22,950	23,500
30	21,900	22,000	22,100	22,300	23,450	23,800
33	22,400	22,500	22,600	22,850	24,000	24,350
36	22,900	23,000	23,100	23,400	24,550	24,900
40	23,550	23,750	23,950	24,250	25,250	
W/C=60%以下	20,650	20,750	20,800	21,000	22,400	22,700
W/C=55%以下	21,000	21,100	21,200	21,400	22,950	23,500

\* 網掛け部分については高性能AE減水剤使用

### 2. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	5	8	10	12	15
18	19,900	20,000	20,100	20,150	20,300
21	20,200	20,350	20,450	20,500	20,650
24	20,550	20,700	20,800	20,900	21,050
27	20,950	21,100	21,200	21,300	21,700
30	21,300	21,500	21,600	21,700	22,150
W/C=60%以下	20,200	20,350	20,450	20,500	20,650
W/C=55%以下	20,550	20,700	20,800	20,900	21,050

### 3. 規格外コンクリート

#### (1) 舗装コンクリート(空気量4.5%)

(粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4.5	21,200	23,000

(粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4.5	20,700	22,500

#### (2) モルタル

配合	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
価格	29,300	26,300	23,300	22,300	21,300

#### (3) 水中コンクリート

C=370kg-15-40	22,500
---------------	--------