

2023(令和5)年4月版

●JISA5308(レディーミクストコンクリート)に準拠し

▼本価格表(1・2)の普通コンクリートをご指定願います。 ▼品質の責任範囲は荷卸し地点までとします。

●ご指定の強度、スランプが本価格表に該当しない場合は上位ランクの強度スランプでご指定願います。

●表示価格(円/m³)は、消費税抜きの価格です。(消費税別途加算)

1. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	8	10	12	15	18	21
18	22,250	22,350	22,400	22,550	22,750	
21	22,650	22,750	22,800	23,000	24,150	24,450
24	23,000	23,100	23,200	23,400	24,600	24,900
27	23,500	23,600	23,700	23,900	25,150	25,700
30	23,900	24,000	24,100	24,300	25,650	26,000
33	24,400	24,500	24,600	24,850	26,200	26,550
36	24,900	25,000	25,100	25,400	26,750	27,100
40	25,550	25,750	25,950	26,250	27,450	
W/C=60%以下	22,650	22,750	22,800	23,000	24,600	24,900
W/C=55%以下	23,000	23,100	23,200	23,400	25,150	25,700

* 網掛け部分については高性能AE減水剤使用

2. 普通コンクリート (空気量4.5% 粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	5	8	10	12	15
18	21,900	22,000	22,100	22,150	22,300
21	22,200	22,350	22,450	22,500	22,650
24	22,550	22,700	22,800	22,900	23,050
27	22,950	23,100	23,200	23,300	23,700
30	23,300	23,500	23,600	23,700	24,150
W/C=60%以下	22,200	22,350	22,450	22,500	22,650
W/C=55%以下	22,550	22,700	22,800	22,900	23,050

3. 規格外コンクリート

(1) 舗装コンクリート(空気量4.5%)

(粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4.5	23,200	25,000

(粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4.5	22,700	24,500

(2) モルタル

配合	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
価格	31,300	28,300	25,300	24,300	23,300

(3) 水中コンクリート

C=370kg-15-40	24,500
---------------	--------