

2024年(令和6年)4月版

●JISA5308(レディーミクストコンクリート)に準拠し

▼本価格表(1・2)の普通コンクリートをご指定願います。 ▼品質の責任範囲は荷卸し地点までとします。

●ご指定の強度、スランプが本価格表に該当しない場合は上位ランクの強度スランプでご指定願います。

●表示価格(円/m³)は、消費税抜きの価格です。(消費税別途加算)

1. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	8	10 (※)	12	15	18	21
18	22,250	22,350	22,400	22,550	22,750	
21	22,650	22,750	22,800	23,000	24,150	24,450
24	23,000	23,100	23,200	23,400	24,600	24,900
27	23,500	23,600	23,700	23,900	25,150	25,700
30	23,900	24,000	24,100	24,300	25,650	26,000
33	24,400	24,500	24,600	24,850	26,200	26,550
36	24,900	25,000	25,100	25,400	26,750	27,100
40	25,550	25,750	25,950	26,250	27,450	
W/C=60%以下	22,650	22,750	22,800	23,000	24,600	24,900
W/C=55%以下	23,000	23,100	23,200	23,400	25,150	25,700

* 網掛け部分については高性能AE減水剤使用

(※)スランプ10cmはJIS外品となります。詳しくは出荷工場へお問い合わせください。

2. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	5	8	10 (※)	12	15
18	21,900	22,000	22,100	22,150	22,300
21	22,200	22,350	22,450	22,500	22,650
24	22,550	22,700	22,800	22,900	23,050
27	22,950	23,100	23,200	23,300	23,700
30	23,300	23,500	23,600	23,700	24,150
W/C=60%以下	22,200	22,350	22,450	22,500	22,650
W/C=55%以下	22,550	22,700	22,800	22,900	23,050

(※)スランプ10cmはJIS外品となります。詳しくは出荷工場へお問い合わせください。

3. 規格外コンクリート

(1) 舗装コンクリート(空気量4.5%)

(粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4.5	23,200	25,000

(粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4.5	22,700	24,500

(2) モルタル

配合	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
価格	31,300	28,300	25,300	24,300	23,300

(3) 水中コンクリート

C=370kg-15-40	24,500
---------------	--------

◆気温による補正 (日本建築学会JASS5・公共建築工事標準仕様書による)

気温による構造体強度補正は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温により、下記表を参考にご指定ください。

但し、暑中期間における補正値は 6N/mm²とします。

適用期間 (普通ポルトランドセメント)	補正値28S91
2月上旬~6月中旬 ・ 8月下旬~11月下旬	3N/mm ²
11月下旬~2月上旬	6N/mm ²
暑中期間 6月中旬~8月下旬	

※注 上記表の適用期間は、平均気温(気象庁の過去10年分のデータより)を基に定めております。適用期間の詳細(適用日)につきましては地域により異なりますので、組合までお問い合わせください。

◆荷卸時間 JISA5308 9.4により生コンクリートは練り混ぜを開始してから1.5時間以内に荷卸地点に到着するように規定されておりますので、品質管理・配車効率上次の通りお願い致します。

(1) 生コン車の荷卸時間は遅くとも次の通りお取計らい願います。

積載数量	4m ³	3m ³	2m ³
荷卸時間	30分以内	20分以内	15分以内

(2) 上記時間以内に荷卸が完了しない場合は、ホッパーその他現場に即した受入設備をお願い致します。

(3) (1)項時間内に荷卸が完了しない場合は、不本意ながらご辞退することもあります。

◆荷卸の準備 現場の交通及び道路状況についてのご配慮をお願いします。

◆水運搬 大型車 10,000円/台、小型車 7,500円/台 申し受けます。ただし、工場取りの場合は 2,000円/m³ 申し受けます。

特に指定のある場合の加算額

- 配合指定 特種配合は、別途計算による価格を申し受けます。
- 混和材指定 混和材(剤)を指定された場合は実費を加算致します。
- 骨材指定 特種骨材(軽量骨材等)差額実費を加算致します。
- 早強セメント使用の場合の割増額(円/m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40
割増額	800	850	900	1,000	1,150	1,300	1,450	1,650

割増を要する場合の加算額

- 夜間・早朝割増 現場の事情により、時間外打設の場合は割増料金を別途御見積り致します。
- 空積割増(1車の取引量が1m³以下の場合) + 2,000円/台
- 小型車割増(小型車指定の場合) + 3,000円/m³
- 山岳地域への納入や特殊な打設施工については、別途御見積り致します。
- 地域加算額

●益田市美都町 + 200円/m³

●益田市匹見町については、工事毎に御見積り致します。

●鹿足郡津和野町・吉賀町 + 3,000円/m³